

Materiale specifikation

Cellegummi i Silikone (VMQ) Fødevaregodkendt

Klæb

Gummistrimer i celle Silikone fås med og uden klæb.

Farver

Cellegummi strimler i Silikone fås i hvid / creme.

Tykkelser

2 mm , 3 mm, 5 mm og 10 mm

4 mm, 6 mm og 8 mm kan fås ved forespørgsel.



Egenskaber

Materiale specifikation:	Silikone skum type 522	
Hårdhed shore A:	10° (± 5°)	
Hårdhed shore 00:	55° (± 5°)	ASTM D 2240
Cellestruktur:	Lukket	
Arbejdstemperatur:	-70° til +200 °C	
Temperatur intermitterende	+260 °C	
Massefylde*:	250 kg/m ³ (± 40)	
Hærdemiddel:	Peroxid	
Forlængelse:	Min. 150 %	ASTM D 412
Trækstyrke:	Min. 0,75 N/mm ²	ASTM D 412
Varmeledningsevne:	6,4 x 10 ⁻² Wm ⁻¹ K ⁻¹	ASTM C 518
Kompressionsstyrke ved 40 %**:	90 kPa (± 40)	ASTM 1056/2000
Kompressionssæt i 22 timer:	Max. 15 %	
Modstand mod stråling (som forventet):	Min. 10 + 5 GRÅ (19 + 7 RADS) som forventet	
Brandklasse:	O.K.	FMVSS 302 (SE) - HBF (UL94)
Farve:	Hvid / Creme	
Overflade:	Mat	

Yderligere information

* Massefylden er målt på en snor med 25 mm diameter.

** Kompressionsstyrken er målt på et 25 mm tykt materiale.

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysninger kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.

Varianter

Tykkelse	Rullebredde	Rullelængde
2, 3, 5 og 10 mm	10 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	25 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	40 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	50 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	100 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	150 mm	10 meter
2, 3, 5 og 10 mm	200 mm	10 meter

Yderligere rullebredder

Gummistrimler kan ved forespørgsel også leveres i følgende rullebredder:

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 38 mm, 60 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 90 mm

Tilgængelige tykkelser kan variere afhængigt af rullebredden.

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar, at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. Kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.