

Egenskaber

Kvalitet	EPDM
Hårdhed	15 Shore A
Massefylde	450 Kg/m ³ (+/- 100)
Farve	Sort
Dimensioner	2-60 mm
Rullelængde	Afhænger af dimensioner (10-200 meter)
Cellestruktur	Lukket, mindre end 10% åbne celler
Tolerance	ISO 3302-1 - Klasse E3
Arbejdstemperatur	-30°C til +110°C
Max temperatur (kort tid)	+150°C
Komprimering	<30 M/nn ²
Flexibilitet ved lav temperatur: 5 timer ved -40°C	Ingen revner
Vand resistens	+++
Aldrings resistens	+++
UV og ozon resistens	+++
Ild resistens	*
Benzin resistens	-
Olier og fedt resistens	-
Vegetabilsk olie resistens	+
Alkohol resistens	+
Syrer og baser resistens	+
Saltvand resistens	+++

Klassifikationer

Fremragende	+++
Meget god	++
God	+
Ok	*
Lav / ikke-resistent	-

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.