

Egenskaber

Dimensioner	Anvist på tegning	
Form	Rudeliste-form	
Rullelængde	Afhængig af dimensioner (25-100 meter)	
Tolerance	E2	ISO 3302-1
Farve	Sort	
Arbejdstemperatur	-30°C til +110°C	
Max temperatur (kort tid)	+150°C	
Densitet	1,23 +/- 0,2 kg/m ³ x 10 ³	DIN 53479
Hårdhed	70° Shore A +/- 5	DIN 53505
Kompressionsæt	13,30%	DIN ISO 815 100°C ved 22 timer
Lav-temperatur fleksibilitet	Ingen revner	5 timer ved -40°C
Ozon resistens test (IDM 2)	Ingen revner	70 timer ved 20%
Trykstyrke	10,9 MPa	DIN 53504 (S2)
Brudforlængelse	310%	DIN 53504 (S2)

Resistens

Vejr	+++
Aldring	+++
Ozon og UV-stråling	+++
Ild	*
Benzin	-
Mineral olie og fedt	-
Vegetabilsk olie	+
Alkohol	+
Syrer og baser	+
Havvand	+++

Klassifikation

Fremragende	+++
Meget god	++
God	+
OK	*
Ikke resistent	-

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.