



Egenskaber

Materiale	PVC	
Tæthed	1,22 g/cm ³	DIN 53479
Hårdhed	80 Shore A	EN ISO
Trækstyrke	50 N/mm	DIN 53515
Vandoptagelse	-0,2%	EN ISO 62
Gennemsigtighed	>85%	ASTM D 1003
Arbejdstemperatur	-15°C til +50°C	EN 1876
Koldeste temperatur	-35°C	ISO 8570
Lydisolering i luften	> 35 db	DIN 52210
Brandbarhed	B2	DIN 4102

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.