

God olie og fedt resistens samt fødevareegnet materiale



Egenskaber

Materiale	Nitril (NBR)	
Farve	Hvid	
Hårdhed	60 Shore A +/- 5	ISO 868
Densitet	1,4 g/cm ³ +/- 0,05	
Trækstyrke	6 N/mm ²	ISO 37
Brudforlængelse	350%	ISO 37
Kompressionsæt (70°C i 24 timer)	40%	ISO 815
Arbejdstemperatur	-35°C til +100°C	
Rivestyrke	20 N/mm	ISO 34

Dimensioner

Tykkelse	Bredde x længde (hele ruller)
1,0 mm	1.200x10.000 mm
1,5 mm	1.200x10.000 mm
2,0 mm	1.200x10.000 mm
2,5 mm	1.200x10.000 mm
3,0 mm	1.200x10.000 mm
4,0 mm	1.200x10.000 mm
5,0 mm	1.200x10.000 mm
6,0 mm	1.200x10.000 mm
8,0 mm	1.200x5.000 mm
10,0 mm	1.200x5.000 mm

Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.