

## Egenskaber

Kvalitet	Silikone	
Dimensioner	Ø3/Ø1 til Ø60/Ø50	
Form	Slange-form	
Rullelængde	Afhængig af dimensioner (10-50 meter)	
Tolerance	E2	ISO 3302-1
Farve	Transparent	
Arbejdstemperatur	-40°C til +220°C	
Densitet	1,20 +/- 0,03 g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Hårdhed	60° Shore A +/- 5	
Trykstyrke	10 MPa	ASTM D412
Brudforlængelse	410%	ASTM D412
Trækstyrke	21 N/mm	ASTM D624

## Resistens

Vejr	+++
Aldring	+++
Ozon og UV-stråling	+++
Ild	*
Benzin	-
Mineral olie og fedt	++
Vegetabilsk olie	++
Alkohol	+++
Syrer og baser	+
Havvand	+++

### Klassifikation

Fremragende	+++
Meget god	++
God	+
OK	*
Ikke resistent	-

#### Bemærk venligst:

Dette datablad er omhyggeligt udarbejdet for at rådgive dig på den bedst mulige måde. Oplysninger, tal, testværdier og data svarer til de faktiske tekniske standarder og er resultatet af mange års test og forsøg. Da individuelle driftsbetingelser har indflydelse på anvendelsen af hvert produkt, kan disse oplysningerne kun ses som en grov retningslinje. I alle tilfælde er det kundens ansvar at undersøge om vores produkter er tilstrækkelige til den tilsigtede anvendelse. Hvis der er nogen tvivl (f.eks. kemisk resistens), så tøv ikke med at kontakte os. Brug af vores produkter sker på brugerens egen risiko. Vi har ingen indflydelse på individuel brug. Vi garanterer selvfølgelig kvaliteten af vores produkter i henhold til vores generelle salgsbetingelser, der er tilgængelige på hjemmesiden. Forbehold for trykfejl og produktændringer.